Series TT PRO EC

Mixed-flow inline fans with EC-motors

- Impeller type: Mixed-flow
- Casing material: Polypropylene



Lineup	Connected air duct size, mm	Phases	Rated power, W	Maximum airflow, m³/h	Temperature sensor
 TT PRO 100 EC	100	1	19	280	✕
 TT PRO 125 EC	125	1	20	360	✕
 TT PRO 150 EC	150	1	54	600	✕
 TT PRO 160 EC	160	1	54	600	✕
 TT PRO 200 EC	200	1	121	1040	✕
 TT PRO 250 EC	250	1	169	1285	✕
 TT PRO 315 EC	315	1	232	1810	✕

 TT PRO 100 EC P	100	1	19	280	✗
 TT PRO 100 EC U	100	1	19	280	✓
 TT PRO 100 EC Un	100	1	19	280	✓
 TT PRO 125 EC P	125	1	20	360	✗
 TT PRO 125 EC U	125	1	20	360	✓
 TT PRO 125 EC Un	125	1	20	360	✓
 TT PRO 150 EC P	150	1	54	600	✗
 TT PRO 150 EC U	150	1	54	600	✓
 TT PRO 150 EC Un	150	1	54	600	✓
 TT PRO 160 EC P	160	1	54	600	✗
 TT PRO 160 EC U	160	1	54	600	✓
 TT PRO 160 EC Un	160	1	54	600	✓
 TT PRO 200 EC P	200	1	121	1040	✗
 TT PRO 200 EC U	200	1	121	1040	✓

 TT PRO 200 EC Un	200	1	121	1040	✔
 TT PRO 250 EC P	250	1	169	1285	✘
 TT PRO 250 EC U	250	1	169	1285	✔
 TT PRO 250 EC Un	250	1	169	1285	✔
 TT PRO 315 EC P	315	1	232	1810	✘
 TT PRO 315 EC U	315	1	232	1810	✔
 TT PRO 315 EC Un	315	1	232	1810	✔
 TT PRO 250 EC Un	250	1	169	1285	✔