# Series X1



Axial extract fans with thin front panels

- Casing material: Plastic
- Humidity sensor

| Lineup | Connected air duct size, mm | Rated power, W | Maximum airflow, m³/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Pull cord | Humidity sensor | Timer | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 X1 | 100 | 14 | 99 | 33 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |
| 100 X1 K | 100 | 14 | 99 | 33 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |
| 100 X1 L | 100 | 14 | 99 | 33 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |
| 100 X1 turbo | 100 | 16 | 129 | 37 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |
| 100 X1 12 | 100 | 14 | 86 | 33 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |
| 100 X1 K 12 | 100 | 14 | 86 | 33 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  100 X1 L turbo | 100 | 16 | 129 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 V | 125 | 16 | 185 | 34 | ✓ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 K | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 L | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 T | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | Turn off timer | 1 |
|  125 X1 TH | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✓ | Turn off timer | 1 |
|  125 X1 L turbo | 125 | 24 | 232 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 turbo | 125 | 24 | 232 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  125 X1 12 | 125 | 16 | 160 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  150 X1 | 150 | 24 | 295 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  150 X1 (220V/60Hz) | 150 | | | | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  150 X1 K | 150 | 24 | 295 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
|  150 X1 L | 150 | 24 | 295 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  150 X1 turbo | 150 | 29 | 345 | 41 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |
|  150 X1 L turbo | 150 | 29 | 345 | 41 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 |